

STJÄRNAGLOSS

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με το (ΕΕ) 2015/830

Σελίδα 1/8

Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομασία προϊόντος Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προοριζόμενη χρήση

[SU22] Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες); [PC35] Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες); [PROC11] Μη βιομηχανικός ψεκασμός; [ERC8d] Χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα; [AC1] Οχήματα;

[SU21] Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό = καταναλωτές); [PC35] Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες); [PROC11] Μη βιομηχανικός ψεκασμός; [ERC8d] Χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα; [AC1] Οχήματα;

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

| | |
|-------------------------------------|--|
| Εταιρία | Stjarnagloss |
| Διεύθυνση | Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK |
| Web | www.stjarnagloss.com |
| Τηλέφωνο | +441279 812687 |
| Email | info@stjarnagloss.com |
| Email - Υπεύθυνο/εκδίδον πρόσωπο | factory@dodojuice.com |

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

2.1.2. Ταξινόμηση - ΕΚ
1272/2008 Skin Sens. 1: H317; Eye Irrit. 2: H319;

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Εικονογράμματα κινδύνου



Προειδοποιητική λέξη

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας

Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0
 Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

| | |
|-------------------------------|--|
| Δήλωση προφύλαξης Πρόληψη | P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P264 - Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. P272 - Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. |
| Δήλωση προφύλαξης Ανταπόκριση | P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/ . P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P321 - Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα). P333+P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. |
| Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη | P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε hazardous waste. |

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

| | |
|----------------|---------|
| Άλλοι κίνδυνοι | Κανένα. |
|----------------|---------|

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνοψη/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

EC 1272/2008

| Χημική ονομασία | Αριθμός καταλόγου | Αρ. CAS | Αρ. ΕΚ | REACH Registration Number | Conc. (%w/w) | Ταξινόμηση |
|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|--|
| Alcohol ethoxylate with 6.5MEO | | 68439-46-3 | | | 1 - 10% | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; |
| docusate sodium | | 577-11-7 | 209-406-4 | | 1 - 10% | Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; |
| Sodium thioglycolate | | 367-51-1 | 206-696-4 | | 1 - 10% | Met. Corr. 1: H290; Acute Tox. 3: H301; Acute Tox. 4: H312; Skin Sens. 1: H317; |
| Sodium C14-C16 olefin sulphonate | | 68439-57-6 | 270-407-8 | | 1 - 10% | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; |
| sodium xylene sulphonate | | 1300-72-7 | 215-090-9 | | 1 - 10% | Eye Irrit. 2: H319; |
| Ethanol | 603-002-00-5 | 64-17-5 | 200-578-6 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 2: H225; |
| Isopentyl acetate | 607-130-00-2 | 123-92-2 | 204-662-3 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 3: H226; |
| Methanol | 603-001-00-X | 67-56-1 | 200-659-6 | | 0 - 0.5% | Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H301; H311; Acute Tox. 3: H301; STOT SE 1: H370; |

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

| | |
|-------------------|---|
| Εισπνοή | Απομακρύνετε άμεσα το θύμα από την πηγή μόλυνσης. Αν είναι λιποθυμικός και η αναπνοή του είναι ενταξει, βάλτε του στην θέση αποκατάστασης. |
| Επαφή με τα μάτια | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση που ο ερεθισμός ή τα συμπτώματα επιμένουν. |
| Επαφή με το δέρμα | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση που ο ερεθισμός ή τα συμπτώματα επιμένουν. |
| Κατάποση | ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. |

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

| | |
|-------------------|---|
| Εισπνοή | Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα. |
| Επαφή με τα μάτια | Ερεθίζει τα μάτια. |

Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0
 Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

| | |
|-------------------|---|
| Επαφή με το δέρμα | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |
| Κατάποση | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. |

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια | Απαιτείται άμεση ιατρική περίθαλψη. |
| Κατάποση | Απαιτείται άμεση ιατρική περίθαλψη. |

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

| | |
|--|---|
| | Αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη. Διοξειδίο του άνθρακα (CO2). Ξηρή χημική ουσία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πίδακα νερού. |
|--|---|

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

| | |
|--|---|
| | Η καύση παράγει ερεθιστικές, τοξικές και επιβλαβείς αναθυμιάσεις. |
|--|---|

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

| | |
|--|---|
| | Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία. |
|--|---|

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

| | |
|--|---|
| | Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας. Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. |
|--|---|

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

| | |
|--|--|
| | Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στην αποχέτευση. Αποτρέψτε περαιτέρω διασπορά, αν είναι ασφαλές. |
|--|--|

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

| | |
|--|--|
| | Απορροφήστε με αδρανές, απορροφητικό υλικό. Να μεταφέρεται σε δοχεία με κατάλληλη σήμανση για απόρριψη. Καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή διασποράς με άφθονο νερό. |
|--|--|

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

| | |
|--|--|
| | ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία. |
|--|--|

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

| | |
|--|--|
| | Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας. Τηρήστε τους κανόνες καλύτερου Χειροκίνητου Χειρισμού κατά το χειρισμό, τη μεταφορά και τη διανομή. |
|--|--|

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

| | |
|--|---|
| | Να διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Τα δοχεία να διατηρούνται σφικτά κλεισμένα. |
|--|---|

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

| | |
|--|--|
| | Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε σε περιοχές χρήσης ή αποθήκευσης του προϊόντος αυτού. |
|--|--|

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

8.1.1. Οριακές τιμές έκθεσης


Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0
 Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

8.1.1. Οριακές τιμές έκθεσης

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Ethanol | Note: - OTE mg/m ³ : 1900 AOTE mg/m ³ : - | OTE ppm: 1000 AOTE ppm: - |
| Methanol | Note: Δ OTE mg/m ³ : 260 AOTE mg/m ³ : 325 | OTE ppm: 200 AOTE ppm: 250 |
| phenoxybenzene | Note: - OTE mg/m ³ : 7 AOTE mg/m ³ : - | OTE ppm: 1 AOTE ppm: - |
| Potassium hydroxide | Note: - OTE mg/m ³ : 2 AOTE mg/m ³ : 2 | OTE ppm: - AOTE ppm: - |

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

| | |
|---|---|
| |  |
| 8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι | Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας. |
| 8.2.2. Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός | Να φοράτε ενδυμασία προστασίας από χημικές ουσίες. |
| Προστασία των ματιών / του προσώπου | Εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά. |
| Προστασία του δέρματος - Προστασία των χεριών | Γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες (PVC). |

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0
 Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Κατάσταση | Υγρό |
| Χρώμα | Άχρωμο/Διαφανές |
| Οσμή | Έντονη/αρωματικές ουσίες |
| όριο οσμής | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| PH | 7 - 8 |
| Σημείο τήξης | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| σημείο ψύξης | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Σημείο βρασμού | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Σημείο ανάφλεξης | Δεν ισχύει . |
| Ταχύτητα εξάτμισης | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Όρια ευφλεκτότητας | Δεν ισχύει . |
| Πίεση ατμού | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Πυκνότητα ατμών | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Σχετική πυκνότητα | 1.044 (H ₂ O = 1 @ 20 °C) |
| Λιποδιαλυτότητα | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Συντελεστής κατανομής | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Ιξώδες | 7 sec. 3 mm (ISO 2431) |
| εκρηκτικές ιδιότητες | Δεν ισχύει . |
| οξειδωτικές ιδιότητες | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| διαλυτότητα | Αναμιγνύεται με νερό |

9.2. Άλλες πληροφορίες

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Αγωγιμότητα | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Επιφανειακή τάση | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Ομάδα αερίων | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Benzene Content | Μη σχετικό |
| Περιεκτικότητα σε μόλυβδο | δεν υπάρχουν στοιχεία |
| VOC (Πτητικές οργανικές ουσίες) | δεν υπάρχουν στοιχεία |

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. Δραστικότητα

| | |
|--|------------------------------------|
| | Σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες. |
|--|------------------------------------|

10.2. Χημική σταθερότητα

| | |
|--|------------------------------------|
| | Σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες. |
|--|------------------------------------|

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

| | |
|--|---|
| | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό. |
|--|---|

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

| | |
|--|-----------------------|
| | Μακριά από θερμότητα. |
|--|-----------------------|

10.5. Μη συμβατά υλικά

| | |
|--|------------------|
| | Οξειδωτικά μέσα. |
|--|------------------|

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

| | |
|--|--|
| | Δεν θα αποσυντεθεί, αν αποθηκευθεί και χρησιμοποιηθεί με το συνιστώμενο τρόπο. Η καύση παράγει ερεθιστικές, τοξικές και επιβλαβείς αναθυμιάσεις. |
|--|--|

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

| | |
|--|--|
| | HARMFUL IF SWALLOWED. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει |
|--|--|

Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0
 Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

| | |
|--|---|
| Άμεση τοξικότητα διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων καρκινογένεση Τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα STOT-εφάπαξ έκθεση STOT-επανελημμένη έκθεση τοξικότητα αναρρόφησης Επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση | ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. |
| | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό. |
| | Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. |
| | Ερεθίζει τα μάτια. |
| | Sensitizer, Skin. |
| | Δεν έχουν αναφερθεί μεταλλαξιογόνες δράσεις. |
| | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό. |
| | Δεν έχουν αναφερθεί τερατογόνες δράσεις . |
| | δεν υπάρχουν στοιχεία. |
| | δεν υπάρχουν στοιχεία. |
| Το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνο. | |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό. | |

11.1.4. Τοξικολογικά στοιχεία

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Alcohol ethoxylate with 6.5MEO | Από το στόμα, αρουραίος LD50: >200<2000mg/kg | |
| Ethanol | Από το στόμα, αρουραίος LD50: 7060mg/l | Εισπνοή, αρουραίος LC50/4 h: 20000mg/l |
| Sodium C14-C16 olefin sulphionate | Από το στόμα, αρουραίος LD50: >2000mg/kg | Από το δέρμα, κουνέλι LD50: 6300-13500mg/kg |
| sodium xylene sulphionate | Από το στόμα, αρουραίος LD50: 7200mg/kg | Από το δέρμα, κουνέλι LD50: 2000mg/kg |

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Alcohol ethoxylate with 6.5MEO | Ιχθύς LC50/96h: 10.0000 mg/l | |
| Sodium C14-C16 olefin sulphionate | Δαφνίνη EC50/48h: 4.5300 mg/l | Άλγη IC50/72h: 5.2000 mg/l |
| | Ιχθύς LC50/96h: 4.2000 mg/l | |
| sodium xylene sulphionate | Δαφνίνη EC50/48h: 1000.0000 mg/l | Άλγη IC50/72h: 230.0000 mg/l |
| | Ιχθύς LC50/96h: 1000.0000 mg/l | |

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

| | |
|--|---|
| | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό. |
|--|---|

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

| | |
|--|---|
| | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν αυτό. |
|--|---|

ΣΒΣ: συντελεστής βιοσυγκέντρωσης.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sodium C14-C16 olefin sulphionate | ΣΒΣ: συντελεστής βιοσυγκέντρωσης 70.8 L/kg |
|-----------------------------------|--|

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

| | |
|--|-------------------|
| | Διαλυτό στο νερό. |
|--|-------------------|

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

| | |
|--|-----------------|
| | μη καθορισμένο. |
|--|-----------------|

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0
Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Κανένα.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Γενικές πληροφορίες

Να απορρίπτεται σε συμμόρφωση με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για μεταφορά.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για μεταφορά.

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για μεταφορά.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για μεταφορά.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για μεταφορά.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για μεταφορά.

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για μεταφορά.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

δεν υπάρχουν στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες

Κείμενο δηλώσεων κινδύνου στην Παράγραφο 3

Acute Tox. 4: H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Met. Corr. 1: H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Acute Tox. 3: H301 - Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
Acute Tox. 4: H312 - Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Stjarnagloss Hjul Wheel Cleaner

Αναθεώρηση 0

Ημερομηνία αναθεώρησης 2019-10-21

Άλλες πληροφορίες

Flam. Liq. 2: H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Acute Tox. 3: H311 - Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
Acute Tox. 3: H331 - Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
STOT SE 1: H370 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα .
STOT SE 2: H371 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα .

Επιπλέον πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προορίζονται μόνο ως οδηγός για την ασφαλέστερη χρήση, αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές εξ όσων γνωρίζουμε και πιστεύουμε καλύτερα κατά την ημερομηνία έκδοσης, ωστόσο δεν δίνεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται μόνο με το συγκεκριμένο υλικό για το οποίο προορίζονται και ενδέχεται να μην ισχύουν για το υλικό αυτό, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.